

رنگ آکرلیک نیم براق

این رنگ پایه آب بوده و با استفاده از رزین های ویژه ، مناسب برای فضاهای خارجی ساختمان همانند سطوح بتنی ، آجری ، سیمانی ، گچی و... می باشد

ویژگیها :

این رنگ بگونه ای فرمول بندی شده که دارای خصوصیات فیزیکی بهینه ای از جمله حفاظت در برابر رطوبت، قابلیت تنفس، مقاومت در برابر شرایط آب و هوا، مقاومت در برابر گچی شدن، چسبندگی خوب به سطح. مقاوم در برابر نفوذ آب و مقاوم به مواد قلیایی می باشد و دارای براقت مات است .

نحوه استفاده :

قبل از شروع رنگ آمیزی باید سطوح مورد نظر از هر گونه آلودگی نظیر شوره، خزه، کپک و مانند آن کاملاً پاک شود. بسته به روش اعمال، باید قبل از استفاده مقدار متناسبی آب تمیز به رنگ اضافه و به آرامی مخلوط نمود تا کاملاً یکنواخت گردد. روش اعمال بوسیله غلتک، قلم مو، یا اسپری بدون هوا است.

زمان لازم جهت خشک شدن سطحی و قابلیت اجرای دست دوم بعد از ۴-۶ ساعت می باشد. دمای کمتر یا رطوبت بالاتر، زمان خشک شدن را طولانی تر خواهد کرد. توصیه می شود حداقل تا ۳ روز بعد از رنگ آمیزی از شستشوی سطح خودداری شود و از وارد آمدن ضربه به آن جلوگیری گردد.

دمای اعمال می بایست بین ۱۰ تا ۳۵ درجه باشد و از اعمال رنگ روی سطوح داغ یا سطوح یخ زده، و نیز هنگام وزش باد شدید، بارندگی، و رطوبت بسیار زیاد خودداری شود.

باید توجه شود که این محصول بمنظور استفاده در شرایط اقلیمی با رطوبت زیاد، حاوی مواد محافظت کننده بلند مدت رنگ در برابر تخریب ناشی از رشد خزه و کپک می باشد. مدت محافظت بستگی به مقدار رطوبت و شدت هجوم میکروارگانیسمها دارد.

بسته بندی و نگهداری

بصورت ظروف ۱۲ کیلویی و یا سفارشی می باشد و توصیه می گردد در محیط خنک و دور از تابش خورشید نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود.