

خواص عمومی :

این رنگ پایه آب بوده و با استفاده از رزین های ویژه ، مناسب برای فضاهای داخلی و خارجی ساختمان همانند سطوح بتنی ، آجری ، سیمانی ، گچی و... می باشد

مشخصات :

این رنگ بگونه ای فرمول بندی شده که دارای خصوصیات فیزیکی بهینه ای از جمله ، قابلیت تنفس ، مقاومت در برابر شرایط آب و هوا، مقاومت در برابر گچی شدن، چسبندگی خوب به سطح می باشد و بصورت نیمه مات است

مشخصات فنی :

فام ظاهری :	سفید	زمان خشک شدن سطحی :	۱ ساعت
براقیت :	نیمه مات	زمان اعمال لایه بعدی :	۴ تا ۶ ساعت
چگالی :	kg/۱۱.۳۸±۰.۲	درصد جامد وزنی :	۶۰ درصد

طریقه مصرف :

آماده سازی سطح	قبل از شروع رنگ آمیزی باید سطوح مورد نظر از هر گونه آلودگی نظیر شوره، خزه، کپک و مانند آن کاملاً پاک شود. بسته به روش اعمال، باید قبل از استفاده مقدار متناسبی آب تمیز به رنگ اضافه و به آرامی مخلوط نمود تا کاملاً یکنواخت گردد.
روش اعمال	غلتک، قلم مو، یا اسپری بدون هوا است.
شرایط اعمال	زمان لازم جهت خشک شدن سطحی و قابلیت اجرای دست دوم بعد از ۶-۴ ساعت می باشد. دمای کمتر یا رطوبت بالاتر، زمان خشک شدن را طولانی تر خواهد کرد. توصیه می شود حداقل تا ۳ روز بعد از رنگ آمیزی از شستشوی سطح خودداری شود و از وارد آمدن ضربه به آن جلوگیری گردد. دمای اعمال می بایست بین ۱۰ تا ۳۵ درجه باشد و از اعمال رنگ روی سطوح داغ یا سطوح یخ زده، خودداری شود.
بسته بندی و نگهداری	بصورت ظروف ۱۲ کیلویی و یا سفارشی میباشد و توصیه می گردد در محیط خنک و دور از تابش خورشید نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود