

خواص عمومی :

پرایمر آکرلیک ، بر پایه رزین های آکرلیک میباشد و آماده کننده سطوح درون و بیرون ساختمان برای رنگ آمیزی است. این پوشش به عنوان اولین لایه رنگ، با قابلیت نفوذ و پرکنندگی، سطوح گچی، سیمانی و آجری را اشباع و آماده لایه های بعدی رنگ آمیزی می کند

مشخصات :

- پایه آب، سازگار با محیط زیست
- قدرت پوشش مناسب
- سرعت خشک شدن بالا
- کاربری آسان و اجرای سریع

مشخصات فنی :

فام ظاهری :	بی رنگ	زمان خشک شدن سطحی :	حداکثر ۲۰ دقیقه
حالت ظاهری :	مایع ویسکوزیته	زمان اعمال لایه بعدی :	حداقل یک ساعت*

\* زمان خشک شدن بستگی به جریان هوا، دمای هوا، میزان رطوبت ضخامت و تعداد لایه ها دارد.

طریقه مصرف :

آماده سازی سطح	قبل از شروع رنگ آمیزی باید سطوح مورد نظر از هر گونه آلودگی نظیر شوره، خزه، کپک و مانند آن کاملاً پاک شود.
روش اعمال	غلتک، قلم مو، یا اسپری
شرایط اعمال	دمای اعمال می بایست بین ۱۰ تا ۳۵ درجه باشد و از اعمال پرایمر روی سطوح داغ یا سطوح یخ زده، خودداری شود. زمان لازم جهت خشک شدن بین ۲ تا ۴ ساعت می باشد. (بستگی به شرایط جوی دارد)
بسته بندی و نگهداری	توصیه می گردد در محیط خنک و دور از تابش خورشید نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود