



پوشرنگ تمام پلاستیک و نیم پلاستیک

خواص عمومی :

این پوشرنگ بر پایه کولپمر وینیل استات تولید شده است که جهت کلیه سطوح (گچی، سیمانی، بتونی، آجری، آردواز و چوبی) داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات :

خشک شدن سریع، قلم خوری مناسب، چسبندگی عالی، سهولت اجرا و قابلیت رقیق شدن با آب، نداشتن بوی نامطبوع و سازگاری با محیط زیست از مزایای این پوشرنگ می باشد
رنگ های پلاستیک که بر پایه آب هستند در دو گروه رنگ تمام پلاستیک و نیم پلاستیک به بازار عرضه می شوند. رنگ تمام پلاستیک نسبت به نوع نیم پلاستیک دارای پوشش بالاتر و چسبندگی مناسب به سطوح دارد و مقاومت خوبی در برابر آب دارد اما پایداری خوبی در برابر رطوبت ندارد. از سوی دیگر رنگ نیم پلاستیک نسبت به نوع تمام پلاستیک از مقاومت کم تری در برابر آب و رطوبت برخوردار است ولی استفاده از آن ها بعلت قیمت مناسب و چسبندگی و پوشش قابل قبول کاربرد بیشتری دارد. این محصول نیم پلاستیک، جزو پر مصرف ترین رنگ داخلی ساختمان است و مناسب مشتریانی است که خواستار رنگی مقرون به صرفه و در عین حال دارای پوشاندگی بالا می باشند

مشخصات فنی :

فام ظاهری :	سفید	چگالی : 1.4-1.5 کیلوگرم بر لیتر
براقیت : مات		درصد جامد وزنی : ۶۵-۶۲ درصد

طریقه مصرف :

آماده سازی سطح	قبل از شروع رنگ آمیزی باید سطوح مورد نظر از هر گونه آلودگی نظیر شوره، خزه، کپک و مانند آن کاملاً پاک شود. بسته به روش اعمال، باید قبل از استفاده مقدار متناسبی آب تمیز به رنگ اضافه و به آرامی مخلوط نمود تا کاملاً یکنواخت گردد.
روش اعمال	غلتک، قلم مو، یا اسپری بدون هوا است.
شرایط اعمال	زمان لازم جهت خشک شدن سطحی و قابلیت اجرای دست دوم بعد از ۶-۴ ساعت می باشد. دمای کمتر یا رطوبت بالاتر، زمان خشک شدن را طولانی تر خواهد کرد. توصیه می شود حداقل تا ۳ روز بعد از رنگ آمیزی از شستشوی سطح خودداری شود و از وارد آمدن ضربه به آن جلوگیری گردد. دمای اعمال می بایست بین ۱۰ تا ۳۵ درجه باشد و از اعمال رنگ روی سطوح داغ یا سطوح یخ زده، خودداری شود.
بسته بندی و نگهداری	بصورت ظروف ۴ و ۱۲ کیلویی و یا سفارشی میباشد و توصیه می گردد در محیط خنک و دور از تابش خورشید نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود